

133 Lens Optics P5

US & Canada


Only for US and Canada Seulement pour l'Amérique et le Canada

FOR CABINET USE ONLY
(This marking includes under cabinet and surface mounting use, as applicable).


POUR UTILISATION EN MEUBLE
(Ce marquage inclut l'utilisation sous l'armoire et le montage en surface, selon le cas).

Installation instruction Instructions de montage


TA Caps + Steel clips
Caps + Clip en acier




TAM Caps + Magnets
Caps + Aimants




TE Heads with screws
Embouts avec vis




TA Caps + Steel clips
Caps + Clip en acier



TAM Caps + Magnets
Caps + Aimants



TE Heads with screws
Embouts avec vis



133 Lens Optics P5


Connection diagram Cablage

- Each item must be connected in parallel to power supply output.
- Use only with Class 2 power unit 24 VDC.

- Toutes les produit doivent être raccordées en parallèle à l'alimentation.
- Utilisez seulement avec puissance unité classe 2 24VDC.

WARNING: Under the same class 2 power supplier do not connect an amount of watt exceeding 96 watt the supplied connector must be not mounted inside the cabinet.

ATTENTION: La somme des Watts de plus barres reliées à la même source d'alimentation ne doit pas dépasser 96 Watt Le connecteur fourni ne doit pas être monté à l'intérieur de l'armoire.



CAUTION: To reduce the risk of fire do not install closer than 12 inches to cabinet wall.

PRUDENCE: Pour réduire les risques d'incendie, n'installez pas l'appareil à moins de 30 cm de la paroi du meuble.

WARNING: The mounting means provided with this luminaire has not been evaluated for reliability. If installed where failure of the mounting means could cause injury to persons or damage to property below, supplemental means of securement should be considered.

ATTENTION : La fiabilité du moyen de fixation fourni avec ce luminaire n'a pas été évaluée. S'il est installé dans un endroit où la défaillance du moyen de montage pourrait causer des blessures aux personnes ou des dommages aux biens situés en dessous, des moyens supplémentaires de fixation doivent être envisagés.