



Area 36



Area 36



Body Corpo

Self-dissipating LED circuit
Circuito LED autodissipante

Wiring set 2000 mm • 78,74 " 2000 mm
Cavo alimentazione

Listings and marks
Certificazioni e marchi



Where we produce
Dove produciamo

Made in Italy

LED (See page CRI)
LED (Vedi pagina CRI)



Light Luce

Light source 36 LED
Sorgente luminosa

Power consumption 5,2 W
Consumo energia

CCT K

- 2700 K
- 3000 K
- 3500 K
- 4000 K
- 5000 K
- 5700 K

CRI Min 90
R9 Min 50
Rf @ 3000 K 92
Rg @ 3000 K 100
MacAdam ellipse 3


Delivered lumen output 122 lm/W
Flusso luminoso emesso 673 lm
● 3000 K

Input voltage 24 V DC
Tensione di ingresso

Area 36


Dimensions Dimensioni

Scale/Scala 1:2



Fastening options Opzioni di fissaggio

Hole size for fixing: Ø 3,0 mm • Ø 0,12 "
Diametro foro per fissaggio: Ø 3,0 mm



Order code	Codice ordine
------------	---------------

Basic code Codice base	A36	Area 36
CCT K CCT K	- WW27 - WW30 - NW35 - NW - CW - CW57	2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 5700 K
Order example Esempio ordine	A36 WW27	Area 36, Warm White 2700 Area 36, Warm White 2700

CRI Typical* CRI Tipici*




R9050 – H6 • 3SDCM

High Efficacy

● 3000 K

* Values taken from sample measurements
* Valori presi da misurazioni a campione



CRI Values Valori CRI

CCTK: ● 3000 K

CRI	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
94,4	99	99	99	99	99	94	93	88	74	99	96	84	99	98	96

Color Parameters Parametri del colore

Color Temperature	Color Render Index	Red Component	Color Fidelity	Color Gamut	Color Quality Scale	Color Coord. CIE 1931	Color Coord. CIE 1931	Color Coordinate	Color Coordinate	Color Diviation from Black Body
CCT K	CRI	CRI R9	TM30 Rf	TM30 Rg	CQS	X	Y	U	V	ΔUV
3042 K	96,2	74,4	92,2	100,5	92,9	0,441	0,399	0,255	0,347	-0,0009

Warnings Avvertenze

The installation of the product, must be done as illustrated in the catalogue or inside the technical data-sheet that can be asked to the manufacturer.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product itself.

An installation performed differently from the one indicated may compromise the durability and characteristics of the product.

Unsuitable cross-section / length of the cable can negatively affect the lighting power of the product. If Power supplies, even those with a plastic case, are located in spaces that are too small for their dimensions; they will be subjected to dissipation problems that will compromise their functionality. Silicones or resins subjected to temperature changes and used near the product, if not in accordance with the specifications issued by the manufacturer, they can seriously damage the LED component. The products can not be modified without any authorization by the manufacturer.

L'installazione del prodotto, dovrà eseguirsi come illustrato nel catalogo o nella documentazione tecnica richiedibile al produttore. Un'installazione eseguita diversamente da quella indicata, può compromettere la durata e le caratteristiche del prodotto.

Prima dell'installazione verificare la corretta sezione del cavo collegato tra LED e alimentatore.

Sezione / lunghezza del cavo non congrui, possono alterare in negativo la luminosità del prodotto. Gli alimentatori, anche quelli con contenitore plastico, inseriti in spazi troppo piccoli, saranno soggetti a problemi di dissipazione che comprometteranno la loro funzionalità. Siliconi o resine soggetti a sbalzi di temperature e utilizzati in prossimità del prodotto, se non conformi alle specifiche rilasciate dal produttore possono danneggiare gravemente il componente LED. I prodotti non possono essere modificati senza autorizzazione da parte del produttore.