

Phoenix Tower



Body Corpo

Adjustable aluminum side light bar

Torretta in alluminio orientabile

Fastening Fissaggio	Laying on plane + Nut	In appoggio + Dado
Optics Ottica	Reflector 70° 120°	Riflettore 70° 120°
Screen Schermo	Transparent TR5 (Screening 5%) Opal OP20 (Screening 20%) Opal OP50 (Screening 50%)	Trasparente TR5 (Schermatura 5%) Opale OP20 (Scherm. 20%) Opale OP50 (Scherm. 50%)
Wiring set Cavo alimentazione	1500 mm • 59,06 "	1500 mm
Custom size Lunghezza ordinabile	Up to 500 mm • 19,69 "	Fino a 500 mm
Finishing Finitura	● Chromed	● Cromato

Listings and marks

Certificazioni e marchi



LED

LED



Light Luce

Light source Sorgente luminosa	Max 8 LED (500 mm • 19,69 ")
Power consumption Consumo energia	8 × 1,1 W
CCT K	● 2700 K ● 3000 K ● 3500 K ● 4000 K ● 5000 K
Mixing on demand Miscelazione su richiesta	
CRI R9 Rf @ 3000 K Rg @ 3000 K MacAdam ellipse	Min 90 Min 80 95 102 2
Luminous flux Flusso luminoso ● 3000 K	808 lm (8 LED)
Input voltage Tensione di ingresso	24 V DC

